

用途、使用箇所に応じて選べる9種のスプリング

フィルム止

クロス連結

ユニバーサル
T字連結

ジョイント

ドア

換気

谷部

内張

パッカー
プラスチック

線材加工

補強
強硬化

ワイヤー
果樹

ベッド
ベンチ

ボルト
ナット

新商品
その他

黒のスプリング

樹脂で被覆した、スタンダードなスプリング。
線径φ2.0（被覆込みφ2.6）、片方の端に白のワンポイント有。



黒太スプリング

保持力が強い、より太いタイプのスプリング。
線径φ2.3（被覆込みφ2.9）、全体黒。



スプリング GTR

無被覆のスプリング。
線径φ2.0、片側白、反対側に黒の被覆有。



NEW フルコートスプリング

樹脂で被覆した、スタンダードなスプリング。
線径φ2.0（被覆込みφ2.6）、全体黒。



NEW パワフルコートスプリング

保持力が強い、より太いタイプのスプリング。
線径φ2.3（被覆込みφ2.9）、全体白。



SS スプリング

無被覆のスプリング。アルミコートで錆耐性をUP。
線径φ2.0。両端に黒の被覆有。



ステンレス SS スプリング

無被覆のスプリング。ステンレス製なので錆耐性が更にUP。
線径φ2.0。両端に黒の被覆有。



黒のスプリング (1m)

持ち運びや高所での作業に便利な、半分の長さのスプリング。
線径φ2.0（被覆込みφ2.6）、全体黒。



仮止スプリング

仮止に便利な、2山だけの短いスプリング。
線径φ2.0（被覆込みφ2.6）、全体黒。

